

ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ С АВТОНОМНЫМ ПИТАНИЕМ ФС-1-12АП



МАЯКИ СИГНАЛЬНЫЕ И ПРОБЛЕСКОВЫЕ

Маяки МС-2 и МП-2 используются для подачи светового сигнала во время работы и передвижения по дорогам спецтехники и других транспортных средств.

Фонарь сигнальный с автономным питанием ФС-1-12АП предназначен для комплектования транспортных средств, перевозящих опасные грузы, для применения в случае стоянки ночью или при плохой видимости, если огни транспортного средства неисправны.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	МС-2	МП-2	ФС-1-12АП
Напряжение питания, В	12, 24	12, 24	12
Частота вращения рефлектора, с ⁻¹	2±1	2±1	-
Частота мигания, с ⁻¹	-	-	1 ^{+1,0}
Потребляемый ток, А	5; 3,5	5; 3,5	1
Рабочий диапазон температур, °С	-40...+45	-40...+45	- 40 ... + 45
Источник света	АКГ 12-55-1 АКГ 24-70-1	АКГ 12-55-1 АКГ 24-70-1	автомобильная лампа А12-10ГОСТ 2023.1-88
Источник питания	-	-	аккумуляторная батарея 6МТС-9 ТУ16 -563.029-85
Цвет светофильтра	оранжевый, (синий, красный, зеленый)	оранжевый, синий (красный)	оранжевый
Крепление	стационарное (магнитное)	магнитное	-
Габаритные размеры в сборе, мм, не более	-	-	400x600x1200
Диаметр основания, мм	160	183x124	-
Высота, мм	186	150	-
Масса, кг, не более	1,0 (стационарное) 1,6 (магнитное)	1,3	11

ОАО «Рогачевский завод «Диaproектор»

JSC«Rogachev plant «Diaproektor»

247675, Гомельская обл., г. Рогачев, ул. Ленина, 142
 Тел.: 8 02339 3-40-08; 80233 9-00-24; 8 0233 3-42-61
 Факс: 8 02339 3-41-69; 80233 3-42-88
 e-mail: info@diaproektor.by

Gomel region, 247675, Rogachev, Lenin str., 142
 Tel: 802339 3-40-08; 8 0233 9-00-24; 8 0233 3-42-61
 Fax: 802339 3-41-69; 8 0233 3-42-88