

Насадка ночная DiaR NV 2

DiaR NV2, DiaR NV2-MG, DiaR NV2-A, DiaR NV2-AMG	
Увеличение	1×
Угловое поле зрения	14°
Объектив	45 мм – F/1,5
Фокусировка объектива, м	от 10 м до бесконечности
Источник питания	Батарейка типа CR 123A – 1 шт. Или аккумуляторная батарея с номинальным напряжением не более 3,6 В
Напряжение, В	3
Габаритные размеры (без адаптера), мм	148×75×72
Масса (без адаптера и батарейки), кг	0,47
Электронно-оптический преобразователь	
Тип ЭОП (интегральная чувствит. фотокатода (мкА/лм), разрешение (штр/мм))	
DiaR NV2	пок. 2+ (мин. 500, мин. 45)
DiaR NV2-MG	пок. 2+ (мин. 500, мин. 45), с регулировкой яркости свечения экрана
DiaR NV2-A	пок. 2+ (мин.450, мин. 45)
DiaR NV2-AMG	пок. 2+ (мин. 450, мин. 45), с регулировкой яркости свечения экрана
Условия работы	
Диапазон рабочих температур	от минус 40 °С до плюс 50 °С
Относительная влажность	100 % при плюс 25 °С



- Насадка ночная DiaR NV2
- Насадка ночная DiaR NV2-MG(с регулировкой яркости)
- Насадка ночная DiaR NV2-A
- Насадка ночная DiaR NV2-AMG(с регулировкой яркости)

Насадка ночная DiaR NV 3



- Насадка ночная DiaR NV3
- Насадка ночная DiaR NV3-A
- Насадка ночная DiaR NV3-B
- Насадка ночная DiaR NV3-C

DiaR NV3, DiaR NV3-A, DiaR NV3-B, DiaR NV3-C	
Увеличение	1×
Угловое поле зрения	12°
Объектив	80 мм – F/1,44
Фокусировка объектива, м	от 10 м до бесконечности
Источник питания	Батарейка типа CR 123A – 1 шт. Или аккумуляторная батарея с номинальным напряжением не более 3,6 В
Напряжение, В	3
Габаритные размеры (без адаптера), мм	150×80×72
Масса (без адаптера и батарейки), кг	0,68
Электронно-оптический преобразователь	
Тип ЭОП (интегральная чувствит. фотокатода (мкА/лм), разрешение (штр/мм))	
DiaR NV3	пок. 2+ (мин. 500, мин. 45)
DiaR NV3-A	пок. 2+ (мин. 450, мин. 43)
DiaR NV3-B	пок. 2+ (мин.540, мин. 57)
DiaR NV3-C	пок. 2+ (мин. 500, мин. 53)
Условия работы	
Диапазон рабочих температур	от минус 40 °С до плюс 50 °С
Относительная влажность	100 % при плюс 25 °С

Night vision nozzle DiaR NV 2

DiaR NV2-MG, DiaR NV2-AMG	
Amplification	1×
Angular field of view	14°
Lens	45 mm – F/1.5
Objective lens adjustment, m	from 10 m to infinity
Power supply	CR 123A type battery – 1 pce. or rechargeable battery with nominal voltage no more than 3.6 V
Voltage, V	3
Overall dimensions (without adapter), mm	148×75×72
Weight (without adapter and battery), kg	0,47
Электронно-оптический преобразователь	
ICT Type (photocathode integral sensitivity (μA/lm), definition (line/mm))	
DiaR NV2	ind. 2+ (min. 500, min. 45)
DiaR NV2-MG	ind. 2+ (min. 500, min. 45), with adjustment of screen brightness
DiaR NV2-A	ind. 2+ (min.450, min. 45)
DiaR NV2-AMG	ind. 2+ (min.450, min. 45), with adjustment of screen brightness
Operating conditions	
Operating temperature range	from minus 40 °C to plus 50 °C
Relative humidity	100 % at plus 25 °C



- Night vision nozzle DiaR NV2
- Night vision nozzle DiaR NV2-MG (with brightness adjustment)
- Night vision nozzle DiaR NV2-A
- Night vision nozzle DiaR NV2-AMG (with brightness adjustment)

Night vision nozzle DiaR NV 3



- Night vision nozzle DiaR NV3
- Night vision nozzle DiaR NV3-A
- Night vision nozzle DiaR NV3-B
- Night vision nozzle DiaR NV3-C

DiaR NV3, DiaR NV3-A, DiaR NV3-B, DiaR NV3-C	
Amplification	1×
Angular field of view	12°
Lens	80 mm – F/1,44
Objective lens adjustment, m	from 10 m to infinity
Power supply	CR 123A type battery – 1 pce. or rechargeable battery with nominal voltage no more than 3.6 V
Voltage, V	3
Overall dimensions (without adapter), mm	150×80×72
Weight (without adapter and battery), kg	0,68
Image-Converter Tube	
ICT Type (photocathode integral sensitivity (μA/lm), definition (line/mm))	
DiaR NV3	ind. 2+ (min. 500, min. 45)
DiaR NV3-A	ind. 2+ (min. 450, min. 43)
DiaR NV3-B	ind. 2+ (min.540, min.57)
DiaR NV3-C	ind. 2+ (min. 500, min. 53)
Operating conditions	
Operating temperature range	from minus 40 °C to plus 50 °C
Relative humidity	100 % at plus 25 °C