



Тест-система лазерная СКО-1Л предназначена для контроля параметров установки колес легковых автомобилей при их проверке и регулировке.

Тест-система может быть использована на станциях технического обслуживания, а также в условиях автомастерских, где возможно обеспечить горизонтальное положение автомобиля, свободный доступ к механизмам регулировки колес и освобождение передних колес при помощи подъемника.

Основные отличия тест-системы лазерной СКО-1Л от тест-системы СКО-1М:

- применены лазерные и диодные источники света, что позволило увеличить долговечность источников света до 10 000 часов минимум, что составляет минимум 5 лет непрерывной эксплуатации тест-системы (долговечность применяемых в тест-системе СКО-1М лампочек составляет от 500 до 1 000 часов);
- не требуется фокусировка марки (марка в виде светящейся красной точки диаметром 1...2 мм);
- автономное питание измерительных приборов;
- максимальный диаметр обода колеса контролируемого автомобиля увеличен с 18 до 20 дюймов;
- в кронштейне приборов измерительных выполнены два отверстия, второе отверстие позволяет производить измерение при наличии в автомобиле низко расположенного бампера.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	СКО-1А
Максимальный диаметр обода колеса контролируемого автомобиля	20" (508 мм)
Диапазон измерения основных параметров установки колес:	
углов развала колес, град.	от -2 до +8
углов наклона оси поворотной стойки, град.	от -3 до +12
схождение колес, мм	от -5 до +15
Пределы основной абсолютной погрешности измерений:	
угол развала колес	±10'
угол наклона оси поворотной стойки	±15'
схождение колес, мм	0,5
Длина волны лазерного излучения, Нм	650
Мощность лазерного излучения, мВт	менее 1
Питание приборов измерительных от первичного источника питания, двух аккумуляторных батарей типоразмера AA:	
напряжение питания, В	2,4
Максимальный потребляемый прибором измерительным ток, мА, не более	200
Продолжительность непрерывной работы прибора от одного комплекта аккумуляторных батарей емкостью 2700 мА/ч каждая, часов, не менее	12
Масса комплекта тест-системы в упаковке, кг	110

ОАО «Рогачевский завод «Диапроектор»

JSC «Rogachev plant «Diaproektor»

247675, Гомельская обл., г. Рогачев, ул. Ленина, 142
 Тел.: 8 02339 3-40-08; 80233 9-00-24; 8 0233 3-42-61
 Факс: 8 02339 3-41-69; 80233 3-42-88
 e-mail: info@diaproektor.by

Gomel region, 247675, Rogachev, Lenin str., 142
 Tel: 802339 3-40-08; 8 0233 9-00-24; 8 0233 3-42-61
 Fax: 802339 3-41-69; 8 0233 3-42-88